



Nova generacija izolacijskih materialov

Inovativna – cenovno dostopna – naravna

Izolacija iz lesnih kosmičev izvira iz Skandinavije in se proizvaja od leta 1990.

Cilj je, ponuditi sodobno in visoko kvalitetno izolacijo, ki je proizvedena iz obnovljive surovine na okolju prijazen način, prijazna za obdelavo, primerna za recikliranje in cenovno dostopna. Z izdelkom FEELINGWOOD je to tudi uspelo.

Izdelek je iz uvlakjenih delcev lesne biomase iglavcev. Surovino za predelavo v sodoben izolacijski material FEELINGWOOD priskrbijo moderne žage.

Neomejeno dobro počutje...

FEELINGWOOD se lahko uporablja za zunanje in notranje stene, za izoliranje strehe in stropa, kot tudi za instalacijske ravnine. Je idealen za uporabo pri novogradnjah in pri obnovi starejših objektov.

Uporaba FEELINGWOOD je enostavna tako za profesionalce, kot tudi za samograditelje. Material se reže z običajnimi rezilnimi sredstvi. Pomembno je, da je izdelek koži prijazen.

Redne notranje in zunanje kontrole zagotavljajo enako kvaliteto izdelka. Sicer pa se izolacijska plošča izkaže tudi z ustreznim CE certifikatom.

Tehnični podatki

za izolacijske materiale iz lesnih kosmičev
DIN EN 13171:2001-10 v povezavi z DIN 4108-10

Debelina (mm): 40/60/80/100

Širina (mm): 570

Dolžina (mm): 1000

(mogoči so tudi posebni formati)

Toplotna prevodnost: 0,0385 W/m²K

Ognjevarnost: razred E po Eurokodu oz.

razred B2 po DIN 4102

Vsebuje: lesna vlakna, vezna vlakna, amonijev fosfat

