

AIRSTOP FLEX Klæbebånd

50/ 60/ 80/ 100/ 150 mm

For at banevarer til vindtætning, dampbremsning, undertage m.v. skal kunne udføre deres opgaver fuldt ud, må disse baner være lufttæt samlet. Hertil kan f.eks anvendes AIRSTOP FLEX klæbebånd.

Klæbebånd tjener ene og alene som sikring af luft- og damptæthed, den mekaniske befæstelse skal være sikret med lister, hæfteklammer e.l.

Anvendelse:

- Sammenklæbning af dampbremsere
- Sammenklæbning af OSB-plader og krydsfiner-plader o.l.
- Sammenklæbning af overgange og tilslutninger til træ, murværk og metal

Produktfordele:

- Let transparent
- Let elastisk (nødvendigt ved bevægelser i konstruktionsdele)
- Tilpasser sig overfladestrukturen, dvs. bedre klæbeevne også ved overflader, der ikke er glatte (fx OSB-/krydsfinerplader)
- Kan hhv. pudses og males over

AIRSTOP FLEX Klæbebånd

50/ 60/ 80/ 100/ 150 mm

Produktinformation:

Konstruktion:	Let elastisk kunststofklæbebånd med lufttæt laminering
Rullebredde:	50 / 60 / 80 / 100 / 150 mm
Rullelængde:	25 løbende meter
Tykkelse:	0,57 mm
Maks. trækstyrke: på langs på tværs	> 130 N/5cm > 80 N/5cm
Udstrækning: på langs på tværs	90 – 120 % 110 – 150 %
Temperaturbestandighed:	- 40°C til + 100 °C
Ældningsbestandighed:	30 års reklamationsret
Opbevaring:	2 år, køligt og tørt
Karton-indhold:	50 og 60 mm = 8 ruller 80 og 100 mm = 4 ruller 150 mm = 2 ruller
Farve:	transparent hvid, grønt AIRSTOP-tryk

Forarbejdning:

De materialer, som skal klæbes, skal være støv- og fedtfri, og underlagene skal derudover også være tørre og bæredygtige.

AIRSTOP Flex-klæbebåndet giver en lufttæt samling, men kan ikke forventes at give en samling med høj trækstyrke.

Jo højere trykpresset ved opsætning er, desto bedre er klæbebåndets vedhæftning.

Det anvendte **reinacrylat**-klæbemiddel indeholder ingen harpiks eller andre tilsætningsstoffer, som fører til skørhed i klæbelaget, og er således meget **ældningsbestandig**.