

FH dampbremse, armeret

Anvendes som dampbremse og lufttæthedslag i tag, væg- og gulvkonstruktioner. Dampbremsen sikrer ved korrekt anvendelse mod utilsigtet luftgennemstrømning i konstruktionen. Endvidere sikrer den sammen med en mere diffusionsåben yderside en kontrolleret vanddampdiffusion.

- fugtighedsregulerende
- bidrager til sundt indeklima
- høj maksimal trækstyrke
- til gulve, vægge og loft

Produktinformation:

Konstruktion:	2 lag kraftigt papir med mellemliggende armeringsnet
Rullebredde:	1,5 m / 3,0 m
Rullelængde:	50 m / 100m
Rulleareal:	75 m ² / 300 m ²
Rullevægt:	ca. 13,5 kg / ca. 50 kg
Arealvægt:	175 g/m ²
Tykkelse:	0,25 mm
Temperaturbestandighed:	- 30 til + 80 °C
Sd-værdi:	6,45 m
Farve:	brun
Brandklasse:	B2 (tyskland)

Forarbejdning: FH- dampbremsen kan nemt opsættes med hæftemaskine. Overlapningen skal være ca. 10 cm og alle samlinger og gennemføringer tapes med f.eks. **AIRSTOP Flex-klæbebånd**.