

# OMEGA-undertagsdug

En diffusionsåben undertagsbanevare, der kan monteres direkte ovenpå isoleringen.

- til ventilerede og uventilerede tage med rejsning
- regntæt, vindtæt
- UV-stabiliseret
- fuldt ud genbrugseget
- holdbar beskyttelse af træ og isolering
- let at bearbejde
- blændfri
- skridsikker

## Produktinformation:

<b>Konstruktion:</b>	3-lags PP-fibre
<b>Rullebredde:</b>	3 m / 1,5 m / 1 m
<b>Rullelængde:</b>	50 m
<b>Rulleareal:</b>	150 m <sup>2</sup> / 75 m <sup>2</sup> / 50 m <sup>2</sup>
<b>Rullevægt:</b>	27 kg / 13 kg / 9 kg
<b>Tykkelse:</b>	0,72 mm
<b>Farve:</b>	grå/grå
<b>Arealvægt:</b>	180 (-10) g/m <sup>2</sup>
<b>sd - værdi:</b>	0,02 m (+ 0,03/ -0,01)
<b>Temperaturbestandighed:</b>	- 40 °C til + 115 °C (kortvarigt +140 °C)
<b>UV-bestandighed:</b>	maks. 2 måneder
<b>Modstand mod vandgennemløb:</b>	W1
<b>Udstrækning:</b>	på langs 40 -120 % på tværs 30 - 140 %
<b>Maksimal trækraft:</b>	på langs 390 (± 60) [N/ 5cm] på tværs 240 (± 60) [N/ 5cm]
<b>Rivestyrke:</b>	på langs 200 (± 70) [N] på tværs 250 (± 70) [N]
<b>Brandklasse:</b>	B2 / E

## Forarbejdning:

Materialet overlappes og fastholdes med lister.